



Mezcladora Mon. para Regadera o Tina E-701

Monomando Vértika® para Regadera, Tina o Regadera Manual con Desviador



Medidas Referenciales




Acot.mm.(pulg)

Despiece

NC

Mod.	Descripción	Sub-ensamble
1 Sh-373	Cartucho Monomando	21 Sv-521 Kit de Empaques p/Desv. Cpo. Reg.
2 Rv-1474	Tuerca Porta-Cartucho	22 Sv-575 Des. p/Monom. Reg./Tina Innovex
3 Rv-1645	Empaque p/ Chapetón Cuadrado	23 Sv-578 Chap.c/Emp. p/Mon. Reg. E-701
4 Rv-1480	SopORTE para Chapetón E-700	
5 Rv-1473	Rondana Antifricción	
6 Rv-1691	Empaque Amortiguador	
7 Rv-1472	Chapetón Red. Monom. Reg. E-700	
8 Rv-1476	Palanca Monom Reg. E-700	
9 Rv-1682	Opresor 8-32 UNC 2A x 0.18	
10 Rv-742	Llave Allen 2 mm	
11 Rv-1300	Inserto Plástico	
12 Rh-1152	O'ring 2-014	
13 Rh-081	O'ring 2-010	
14 Rh-418	O'ring 2-017	
15 Rh-127	O'ring 2-018	
16 Rf-619	O'ring 2-020	
17 Rh-345	O'ring 2-112	
18 Rv-1350	Botón Cuad. p/Varilla de Vástago	
19 Rr-106-AI	Opresor 8-32-UNC-2A x 1/8"	
20 Rv-1486	Llave Especial p/Tuerca Cartucho	

Despiece



Características y Datos Técnicos

Cartucho Monomando Cerámico
Opción a Instalarse Regadera Manual o Salida para Tina

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2" - 14 NPT Regadera
3/4" - 14 NPT Tina

Ajuste de Instalación:
12,7 mm (0,5") Max.

Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

HELVEX M.R.

garantía de calidad

