



Regaderas

H-105

Despiece

Regadera de Chorro Fijo



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Sr-080	Economizador
2 Rr-211	Nudo Arm. p/Reg.
3 Rr-574	Tuerca p/ Nudo Regadera Vértica
4 Rr-100	Seguro p/ Nudos Regaderas
5 Rr-047	Empaque Vinil Nudo H-600
6 Rr-614	Conector de Sujeción de Regadera
7 Rf-619	O'ring 2-020
8 Rr-363	Tornillo 1/4"-20 X 0.350"
9 Rr-715	Tapa Superior Regadera H-906
10 Rr-619	Tuerca Hexag. Cda. 11/16"-20 UN
11 Rr-719	Empaque Regadera H-906
12 Rf-525	Tornillo Allen 5-40 X 1/4"
13 Rr-712	Difusor de Regadera H-906
14 Rr-711	Tapete para Regadera H-906
15 Rr-721	Cuerpo de Regadera H-906



Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
Economizador Dinámico de Agua
Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998
Incluye Nudo Móvil

Material:
Latón

Conexión:
1/2" - 14 NPT

Gasto Mínimo:
3,7 l/min (0,97 Gpm)
Gasto Máximo:
10 l/min (2,64 Gpm)

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)



Tels. (81) 8375.0992-93 con 6 líneas
www.colibrimty.com info@colibrimty.com @colibrimty

HELVEX
garantía de calidad