


Flujómetros

323-19-1

Flujómetro para Mingitorio de Cuerpo Oculto y Pedal Aparente y Entrada Superior para Spud de 19 mm



Medidas Referenciales

Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción	Mod.	Descripción
1	Rf-317 Cúpula Ciega Fluxómetro	23	Rf-250 Émbolo para Llave Retención
2	Rf-016 Rondana Neopreno Cúpula Flux.	24	Rf-234 Resorte Émbolo Llave Retención
3	Sf-651 Émbolo Armado 1 Lt	25	Rf-256 Inserto de Émbolo
4	Rf-075 Rondana S-21 Vulcanizada	26	Rf-038-C Cuerpo Llave de Retención 1"
5	Sf-147 Base Pedal Flux.	27	Rf-015 Tornillo 8-32 UNC-2A X 1/2"
6	Rf-680 Rondana Delrin	28	Rf-788 Rondana Latón 1 lt
7	Rf-036 Anillo Presión Niple Extensión	29	Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada
8	Rf-035 O'ring 2-123	30	Rf-789 Émbolo Macho Delrin 1 lt
9	Sf-008-C Llave Retención Armada 1"	31	Sf-650 Asiento c/Perno Emb. 1 lt
10	Rv-071 Rondana para Espárrago	32	Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra
11	Sf-009 Niple Recto Reducción 32-19	33	Rf-003 Émbolo Hembra
12	Rf-063 Tuerca F-2 de 32 mm	34	Rf-024 Rondana Hule para Manija Flux.
13	Rf-080 Tuerca Spud 19	35	Rf-025 Empaque Cónico para Estopero
14	Rf-081 Rondana Fibra Tuerca 19	36	Rf-230 Cuerpo Estopero con Cuerda Flux.
15	Rf-249 Chapetón Chico de 19 Mingitorio	37	Rf-030 Resorte Estopero
16	Rf-096 Codo 19 X 90	38	Rf-120 O'ring para Perno Estopero
17	Rf-546 Tapón para Llave de Retención	39	Rf-032-C Tca. Unión Cople Cpo. Principal
18	Rf-042-C Tuerca Superior Llave	40	Rf-090 Tuerca de Ajuste
19	Rf-041-C Tornillo Elevador Llave Retención	41	Sf-011 Tubo Int. Redondo Sold. B-15
20	Rf-040 Guía Delrin Émbolo	42	Rf-107 Botón Flux
21	Rf-637 Empaque para Llave de Retención	43	Sf-036 Niple Muro p/Flux. 140
22	Rh-337 O'ring 2-114	44	Rf-106 Prisionero Pedal Fluxómetro

Despiece

Mod.	Descripción
45	Rf-118 Base Pedal Flux.
46	Rf-105 Pedal Flux
	Sub-ensamble
47	Sf-105 Cúpula Ciega Fluxómetro S/C
48	Sf-054 Kit Émbolo Fluxómetro
49	Sf-077 Rondana y Tuerca Spud 19 c/Bolsa
50	Sf-015 Mecanismo Cierre Llave de Retención
51	Sf-055 Kit Refacción Llave de Retención
52	Sf-012 Perno Asiento Estopero B-8A
53	Sf-056 Kit Refacción Manija y Pedal
54	Sf-110 Estopero Arm. con Cuerda Fluxómetro

Características y Datos Técnicos

Descarga 3 l por Accionamiento
Se Acopla en Muebles con Spud de 19 mm (3/4")
Cumple con la Norma NOM-005-CONAGUA-1996

Materiales:
Latón

Presión de Trabajo:

Pmin= 1,0 kg/cm² (14,22 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Nota:

La Tubería de Alimentación debe Tener Ø 32 mm (1 1/4") Min. y debe Conectarse una Reducción de Campana de 32-25mm (1 1/4" - 1") a la Llave de Retención

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

HELVEX^{M.R.}
garantía de calidad



Fluxómetros

323-19-1

Despiece

