

## Brocas EASY GRES Ø 20 - 120 mm.



Brocas de diamante electrodepositado para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.

La calidad del diamante permite la perforación de gres, gres porcelánico, granito, mármol y vidrio.

Usar siempre refrigeradas con agua.

Se recomienda el uso de la guía multidrill (Ref. 50944) y el deposito de agua (Ref. 50947) para refrigerar y evitar movimientos de la broca durante el perforado consiguiendo unos buenos acabados.

La velocidad de trabajo varia entre las 400 y las 1000 r.p.m., en función del material a taladrar.

Duración media de 10 agujeros, según el material.

Cuerpo en acero y puntas en diamante electrodepositado.

Apertura lateral para mejorar la refrigeración y permitir la eliminación de residuos sólidos después de cada agujero.

Para un mejor acabado y mayor duración de la broca, es importante respetar la velocidad de giro adecuada y ejercer una presión moderada durante el taladrado.

Envasadas en blister.



REF.



Broca EASY GRES Ø 20 mm.	5961	1
Broca EASY GRES Ø 28 mm.	5962	1
Broca EASY GRES Ø 35 mm.	5963	1
Broca EASY GRES Ø 40 mm.	5964	1
Broca EASY GRES Ø 43 mm.	5965	1
Broca EASY GRES Ø 50 mm.	5966	1
Broca EASY GRES Ø 55 mm.	5967	1
Broca EASY GRES Ø 65 mm.	5969	1
Broca EASY GRES Ø 68 mm.	5978	1
Broca EASY GRES Ø 75 mm.	5979	1
Broca EASY GRES Ø 100 mm.	5981	1
Broca EASY GRES Ø 120 mm.	5982	1

