



# EL MÁS CONFIABLE

Adhesivo altamente confiable que brinda excelente adherencia y buen tiempo de trabajo. Es especial para instalar pisos, azulejos y losetas de alta absorción de agua.

Presentación de 20 y 40 kg. Disponible en blanco y gris.

Perdura. La marca para siempre.



Desde  
1967



## EL MÁS CONFIABLE

### DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial para instalar azulejos con excelente adherencia.

### VENTAJAS

Este producto está modificado con aditivos, productos químicos y una granulometría controlada que permite una trabajabilidad adecuada para la instalación de losetas de cerámica. Tiene excelente adherencia y buen tiempo abierto de trabajo, altamente confiable para instalar recubrimientos de alta absorción de agua. Por ser un producto de calidad y económico, es ideal para la instalación en obras.

### USOS

Excelente para la instalación de todo tipo de losetas cerámicas, pisos cerámicos, cantera, azulejos, pisos de mármol y tejas.

### PREPARACIÓN

Agregue de 4 a 5 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, deje reposar de 8 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

Si requiere mayor adherencia y resistencia, puede agregar Duracril Perdura en sustitución de agua.

### APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Si hace calor o corre viento, humedezca ligeramente las áreas a aplicar para hidratar un poco, no humedezca los recubrimientos. Aplique el producto con la parte plana de la llana metálica, hasta que cubra la superficie a instalar (no mayor a 1 m<sup>2</sup>), ralle con la parte dentada de la llana con una profundidad adecuada al tipo y tamaño de loseta a instalar. No ajuste las piezas después de 10 minutos.

### RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantienen una temperatura menor a los 4°C no aplique el adhesivo, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
2. No se recomienda este producto para instalar mármol verde, pisos porcelánicos, piso sobre piso, ni para uso en albercas (colorines, venecianos).
3. En recubrimientos con absorción de agua menores a 7%, no se recomienda este producto. En estos casos utilice Pega Pisos y Mármol Perdura.
4. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo y el tiempo abierto se verá disminuido.
5. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que éste se rompa.
6. No agregue nada al adhesivo que no sea Duracril o agua limpia porque al hacerlo desequilibra las propiedades químicas y el producto pierde adherencia y su garantía.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

### RENDIMIENTO

De 4 a 5 m<sup>2</sup> por saco, dependiendo de las prácticas de instalación, la superficie y el tipo de loseta a instalar.

### SECADO

El secado mínimo es obtenido de 24 a 48 hrs. dependiendo la temperatura del ambiente, el emboquillado deberá ser hecho 48 hrs. después. Utilice Junteador Perdura.

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

### DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	GRIS	BLANCO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua.	22	22	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días.	16	15	≥ 11	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte en loseta de baja absorción de agua a 28 días.	14	13	≥ 11	kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la compresión a 28 días.	110	77	≥ 50 Bco. ≥ 80 Gris	kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo abierto.	55	60	≥ 25	minutos
Dureza.	62	56	≥ 50	Shore D
Absorción de agua.	17	19	≤ 24 Bco. ≤ 20 Gris	%
Sulfatos totales.	0.75	0.67	≤ 1.5	%

\*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

### GARANTÍA

-El Adecón está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Adecón está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**ADVERTENCIA:** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso, como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:  
**Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.

