

PEGA SOBRE PISO
PERDURA
El mejor adhesivo para pegar PISO SOBRE PISO



Te recomendamos
JUNTEADOR
CON SELLADOR INTEGRADO
PERDURA
Para garantizar un
mejor acabado en la
instalación de pisos.
LINEA DE PRODUCTOS
PERDURA

EXTRAORDINARIA ADHERENCIA

Mortero base cemento modificado con resinas acrílicas. Ideal para remodelaciones sin necesidad de remover el piso viejo, así como para la instalación de pisos de alto tráfico, losetas de nula absorción de agua, vidrio block, veneciano y uso en albercas.

Presentación de 10 kg. Disponible en blanco y gris.

Perdura. La marca para siempre.



PEGA SOBRE PISO
PERDURA
El mejor adhesivo para pegar PISO SOBRE PISO

EXTRAORDINARIA ADHERENCIA

DESCRIPCIÓN

Pega Sobre Piso Perdura es un adhesivo especial para instalar pisos nuevos sobre pisos ya existentes con una excelente adherencia y resistencia.

VENTAJAS

Este producto está modificado con resinas en polvo y productos químicos para lograr una excelente adherencia que permite instalar pisos nuevos sobre los ya existentes sin necesidad de picarlos o removerlos. Por la facilidad de su preparación y la comodidad de su instalación, es ideal para remodelaciones.

USOS

- Para instalar piso y azulejos sobre uno ya existente.
- Instalación en albercas (losetas vidriadas, venecianos y colorines).
- Instalación de vidrio block y porcelanatos.
- Losetas de alta, media, baja y nula absorción de agua, superficie tales como paneles de cemento, tablaroca, pisos pulidos.
- Sobre firmes de concreto, block, ladrillo, barro (superficies cemento – arena).

PREPARACIÓN

Agregue aproximadamente 2 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme, deje reposar de 8 a 10 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²), con la parte dentada de la llana, ralle con una profundidad adecuada al tipo de loseta a instalar. Evite ajustar las losetas después de 15 minutos de haberse instalado.

RECOMENDACIONES

1. Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el adhesivo, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente los firmes y los muros, para así aprovechar al máximo el tiempo abierto de trabajo que este producto le ofrece.
2. Sea precavido con las superficies calientes y las corrientes de aire, ya que éstas acelerarán el fraguado del adhesivo, secándose más rápido y disminuyendo el tiempo abierto.
3. No aplique capas superiores a 2 cm, para estos casos nivele primero con un firme de cemento y arena. Si lo hace con el adhesivo corre el riesgo de que se rompa.
4. No se recomienda para instalar mármol verde.
5. No se recomienda agregar Duracril ya que de hacerlo sólo encarecerá el producto y no le dará ningún beneficio en sus características.
6. No se recomienda este producto para instalar sobre superficies de madera, plástico vinyl, metal.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 2 m² por saco, dependiendo las prácticas de instalación, superficie y el tipo de loseta a instalar.

SECADO

El secado mínimo es obtenido de 48 a 72 hrs. dependiendo la temperatura del ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 72 hrs. después de haberse instalado las losetas. Utilice Junteador Perdura.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	GRIS	BLANCO	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua.	20	19	No aplica	%
Resistencia al corte en loseta de alta absorción de agua a 28 días.	40	35	≥ 25	kg/cm ²
Resistencia al corte en porcelanato a 28 días.	25	20	≥ 15	kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 28 días.	200	180	≥ 130	kg/cm ²
Tiempo abierto.	60	65	≥ 25	minutos
Dureza.	72	70	≥ 60	Shore D
Absorción de agua.	10	11	≤ 15	%

*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

GARANTÍA

-El Pega Sobre Piso Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Pega Sobre Piso Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.



ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9932, Mérida: (999) 946 4455.