

# STUCCOOBRA PERDURA



# ACABADO PERFECTO

Recubrimiento para muros, diseñado especialmente para su uso en obra, debido a que proporciona el acabado perfecto en sus fachadas de una forma fácil y práctica. Ideal para superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados.

Presentación de 40 kg.

Perdura. La marca para siempre.



# ACABADO PERFECTO

## STUCCOOBRA PERDURA

### DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para muros diseñado especialmente para uso en obra, debido a que proporciona el acabado ideal en sus fachadas de una forma fácil y práctica. Este producto está modificado con productos químicos y una granulometría que otorga un acabado perfecto.

### VENTAJAS

Brinda un excelente tiempo de trabajo, su aplicación es sencilla y permite la salida de la humedad (si no se sella).

### USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados. Ideal para fachadas y espacios que requieran aplicar diseños con diferentes formas en los acabados.

### PREPARACIÓN

Agregue aproximadamente 8 lt de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar adecuadamente, si requiere una mayor resistencia utilice Duracril Perdura en una proporción desde 1 lt por saco hasta la sustitución total del agua. Deje reposar la mezcla 5 minutos permitiendo que los químicos se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

### APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escarcha o elementos que afecten una adecuada instalación. Si la base es demasiado seca puede humedecerse ligera y uniformemente. Aplique con una llana de metal lisa una capa con la pasta elaborada de entre 4 y 6 mm de espesor, posteriormente podrá dar el acabado que desee con una llana de madera.

### RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezclado debe ser medido y así hacerlo mezcla a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
2. Se recomienda instalar superficies completas y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
3. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado es necesario agregar Duracril Perdura al 100% en sustitución del agua.
4. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas, ya que no se podrá instalar; si este fuera el caso se tendrá que raspar la superficie hasta que no quede pintura.
5. Se recomienda usar el mismo número de lote del producto para un muro y evitar en lo más posible cambios de tono.
6. De ser posible que la persona que realice el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto, esto por el tiempo de batida, fuerza y acabado que se realiza.
7. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este envase).
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

### RENDIMIENTO

De 10 a 12 m<sup>2</sup> por saco 1/8" (3 mm) de espesor.

### CURADO

Una vez que seque (aproximadamente de 24 a 36 hrs.), humedezca la instalación ligera pero uniformemente sobre la superficie recubierta. Repita la misma operación cuando menos las siguientes 24 hrs. después. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener brillo e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 48 hrs.

### ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

### DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	STUCCOOBRA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua.	22	No aplica	%
Resistencia a la compresión.	92	≥ 80	kg/cm <sup>2</sup>
Dureza.	65	≥ 60	Shore D
Absorción de agua.	9.5	≤ 12	%

\*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

### GARANTÍA

-El Stuccoobra Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Stuccoobra Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecutivo.

-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

**ADVERTENCIA:** La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

**Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.**  
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.

