



Maria Piso Cerámico



ONTERREY

LABERINTO





Beige G801

FURMATUS Y CARACTERISTICAS DE EMPAQUE			
	20 X 20 cm. Metros por caja: 1.00 Piezas por caja: 25		
Antiderrapante	Acabado: Mate		
Espesor	7.9 mm.		
≥ Boquilla	4 mm.		
₽ PEI	3		
♦ Variación	Baja		
COF Húmedo	>0.50		
Resistencia al ataque quimico	Resiste		
Absorción	<3%		
MOHS	6		
Breaking	>250 Lbs		
RECOMENDACIONES DE LISO			

RECOMENDACIONES DE USO

Piso, Muro, Interior y Exterior Uso Comercial y Residencial

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco. Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Garantía de Samos Extiende tu garantía hasta 30 años Ga





Modelo	Clásico		
Blanco G800	◆ Blanco Brillante		
Beige G801	◆ Blanco Antiguo		

RENDIMIENTOS				
Adhesivos	Producto para pegar Instalación Nueva	Adhesivo para cerámico 1.0 y 1.1		
	Rendimiento x M2 Instalación Nueva	3		
	Producto para pegar Remodelación	Adhesivo Piso sobre Piso 1.4 y 1.5		
	Rendimiento x M2 Remodelación	1.5		
Boquillas	Boquilla Recomendada	2 mm		
	Producto para emboquillar	Boquilla sin arena 2.1		
	Rendimiento x M2 Boquilla Tradicional	70.0		
	Rendimiento x M2 Aditivo Látex con Protección Antimicrobial 2.2 1776	70.0		
	Rendimiento x M2 Boquilla Epóxica Spectralock 2.3	49.6		

RECOMENDA	CIONES	DE USO '	y aplicac	IONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
Muros / Backsplash	✓	✓	\checkmark	✓	\checkmark
Cubiertas	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark
Pool Decking					
Pool Lining	$\sqrt{}$	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$	\checkmark

