

Sanitario

Acero Básico

PRODUCTO
MEXICANO

- ✓ Para agua fría y caliente.
- ✓ Resistentes a la presión constante.
- ✓ Resistente a cambios de temperatura.
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado.
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades.

¡El que sabe...
exige Coflex!




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Acero Inoxidable
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- Fécula Latón Niquelado
- Tuerca Latón Niquelado
- Empaque Cónico de Hule



Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
LS-A35	1/2" F.I.P. X 7/8" F.I.P.	35
LS-A50	"	50
LS-E35	1/2" F.I.P. X 7/8" A.M.	35
LS-F35	7/8" F.I.P. X 7/8" F.I.P.	35

Definiciones Roscas

- F.I.P.: Tuerca rosca interna
A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

