

RUBI

## DS-250 N LASER&LEVEL ZERO DUST

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL DE GRAN PRECISIÓN, IDEAL PARA EL CORTE A INGLETE.

Para revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico, mármol, granito y otros materiales.


- Mesas de aluminio desmontables, para una mejor limpieza de la máquina.
- Con protector térmico y contra sobrecalentamiento. Excepto motores trifásicos.
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm. (No incluido).
- Servida con doble juego de pletinas, uno especial para ingletes.
- Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible para realizar cortes a inglete de máxima precisión.
- Sistema de protección para el uso de discos segmentados.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Patas retráctiles con función "coraza" y sistema de transporte mediante ruedas.
- Depósito de agua extraíble.
- Láser trazador de 2mW.
- Nivel circular para facilitar la instalación en obra.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón standard antisalpicaduras.



CE  
EAC



RUBI



1

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.

2

Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.

3

Con ruedas y asa incorporadas. Fácil transporte.

4

Estructura de aluminio. Más ligera, y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

DS-250 N 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	102 cm	72x72 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x127 cm	91,5 kg	110 kg	1	**1
DS-250 N 1300 LASER&LEVEL ZERO DUST	132 cm	93,5x93,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x127 cm	96,5 kg	120 kg	1	**1
DS-250 N 1500 LASER&LEVEL ZERO DUST	152 cm	107,5x107,5 cm	51 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm	220x86x127 cm	100 kg	125 kg	1	**1

	REF.	52920	52921	52922	52923	52925	
DS-250 N 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 UK Hz. / 2800	220V-60 Hz. / 3400	120V-50 Hz. / 2800	380V-50 Hz. 3F / 2800	
	REF.	52930	52931	52932	52933	52934	52935
DS-250 N 1300 LASER&LEVEL ZERO DUST	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 Hz. UK. / 2800	220V-60 Hz. / 3400	120V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz. / 3400	380V-50 Hz. 3F / 2800
	REF.	52940	52941	52942	52943	52944	52945
DS-250 N 1500 LASER&LEVEL ZERO DUST	Voltaje / RPM	230V-50 Hz. / 2800	230V-50 Hz. UK. / 2800	220V-60 Hz. / 3400	120V-50 Hz. / 2800	120V-60 Hz. / 3400	380V-50 Hz. 3F / 2800

ACCESORIOS	51916 - Fijación cerámica DV/DC/DS/DX	51914 - Suplemento mesa rodillos DV/DW-N/DC/DS/DX (Desde 2013).	-Cables con enchufe

Ref. 52921, 52931, 52941 (UK): 2,6 CV/HP  
Ref. 52925, 52935, 52945 (3F): 4 CV/HP