



RUBI

DX-250 PLUS LASER&LEVEL ZERO DUST

MÁQUINA DE CABEZAL MÓVIL CON EFECTO TRONZADORA, PARA UNA TOTAL POLIVALENCIA.

Para todo tipo de baldosa cerámica y materiales de obra como: mármol, granito, ladrillos, cara vista y refractarios.

- Cabezal equipado con protector para mayor seguridad en el uso de discos segmentados.
- Con protector térmico y contra sobreintensidad
- Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.
- Disco de diamante de Ø 250 mm. (No incluido).
- Cabezal graduable con efecto tronzadora.
- Patas retráctiles con función "coraza" y sistema de transporte mediante ruedas.
- Motor superior y transmisión por correa.
- Con tope para cortes repetitivos.
- Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.
- Depósito de agua extraíble.
- Equipada de serie con Laser trazador para una mayor precisión de corte y nivel de burbuja para facilitar la correcta instalación del cortador.
- Máquina servida sin cable.
- Se sirve con el nuevo sistema ZERO DUST montado, además de un segundo juego de faldón standard antisalpicaduras.



CE
EAC



1

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos de máxima precisión y fiabilidad. Acabados perfectos.

2

Equipada con sistema ZERO DUST. Testado y certificado por el TNO.

3

Efecto tronzadora de altas prestaciones. Máxima altura de corte.

4

Estructura de aluminio. Más ligera y máxima resistencia a las condiciones de trabajo.

DX-250 PLUS 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	112 cm	79x79 cm	70 / 145 mm	35 mm	25,4 mm	250 mm	170x86x129 cm	79 kg	✓	1	**1
DX-250 PLUS 1400 LASER&LEVEL ZERO DUST	152 cm	107,5x107,5 cm	70 / 145 mm	35 mm	25,4 mm	250 mm	200x86x129 cm	89,5 kg	✓	1	**1

	REF.	52900	52903
DX-250 PLUS 1000 LASER&LEVEL ZERO DUST	Voltaje / RPM	230V-50Hz. / 2800	120V-60Hz. / 3400
	REF.	52910	52913
DX-250 PLUS 1400 LASER&LEVEL ZERO DUST	Voltaje / RPM	230V-50Hz. / 2800	120V-60Hz. / 3400

ACCESORIOS	51914 - Suplemento mesa rodillos DV/DW-N/DC/DS/DX. (Desde 2013).	54822 - Tope lateral 50 cm. DW-NL/DC/DS/DX	51910 - Tope lateral para zócalos DV/DC/DS/DX	54844 - Tope longitudinal ajustable DC/DS/DX