

CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO							
2532										
LÍNEA:										
URREA										
FAMILIA:										
FLUXOMETROS										
DESCRIPCIÓN:	FLUXOMETRO RECTO DE PALANCA PARA W.C. DE 1" SALIDA 1 1/4" Y/O 1 1/2"									
NORMAS			CERTIFICACIÓN							
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			SI							
MATERIALES DE FABRICACIÓN										
Parte	Material	Parte	Material							
TUBO ALIMENTACION	LATON	CUPULA	LATON							
VALVULA RETENCION	LATON	TUBO DESCARGA	LATON							
CUERPO	LATON	CHAPETON	LATON							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										
DIMENSIONES:		COLOCACION:								
ALTURA MAXIMA FLUXOMETRO	348,5 MM	INSTALACION A LA TAZA FLUX DEL TUBO DESCARGA RIGIDO CON LA TUERCA SPUD (NO INCLUIDA) DE 1 1/4" Y/O 1 1/2", CONEXIÓN ROSCABLE A LA RED HIDRAHULICA DE 1"-14 NPT,								
ANCHO FLUXOMETRO	225,8 MM									
DIAMETRO CHAPETON	73,0 MM									
LONGITUD PALANCA	64,0 MM									
DISTANCIA MURO A VALVULA RETENCION	226,0 MM									
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,270	FUNCIONAMIENTO:								
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA 1,0 KG/CM ²								
CODIGO	TERMINADO	PRESION MAXIMA REQUERIDA 3,0 KG/CM ²								
2532	CROMO	ACCIONAMIENTO MECANICO								
RECOMENDACIONES:		GASTO								
LINEA DE ALIMENTACION CON DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 1 1/4", UTILIZAR REDUCCION PARA LA CONEXIÓN A LA VALVULA DE RETENCION DEL FLUXOMETRO, UTILIZAR EQUIPO HIDRONEUMATICO CON LA PRESION CONTROLADA ENTRE LOS RANGOS DE 1,0 KG/CM ² HASTA 3,0 KG/CM ² PARA OBTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA DE ALIMENTACION DEBE PROTEGERSE CON UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUADOR DE AIRE PARA ASI EVITAR EL GOLPE DE ARIETE										
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>5.8</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>5.6</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	1.0	5.8	3.0	5.6
Presión	Gasto									
1.0	5.8									
3.0	5.6									
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.										
GARANTÍA:										
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.										
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.										