





CERÁMICA VITRIFICADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ALTURA SUGERIDA DE INSTALACIÓN:

787 MM Ó 863 MM (31" Ó 34") AL BORDE SUPERIOR DEL LAVABO

LAVABO CON REBOSADERO Y SIN PERFORACIONES. LAVABO PARA BAJO CUBIERTA.

DIMENSIONES				
ZONA	PULGADAS	MM		
Α	22 3/4"	578		
В	16 17/64"	413		
С	19 31/64"	495		
D	13 17/64"	337		
E	8 17/64"	210		
F	8 17/64"	210		

DIMENSIONES				
ZONA	PULGADAS	MM		
LARGO	22 3/4"	578		
ANCHO	16 17/64"	413		
ALTO	8 17/64"	210		



PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACION:	INSTALACION:
33,2 KG		
FORMA:	EL PROPUETO PERE ENGANDI AR DE AGUERRO AL INOTRIJOTIVO REJINOTALI AGIÓN	
RECTANGULAR		EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y TODOS SUS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS.
TIPO DE LAVABO:		TODOS COS COMI CITENTES PEDENCIENTOS MANDEES CON COS COMI ELIMENTOS.
PO II GRADO A (UNA PIEZA DE SOBREPONER O EMPOTR	ABLE)	

COMPLEMENTOS:

NO INCLUYE

RECOMENDACIONES

ANTES DE SELECCIONAR EL MONOMANDO O MEZCLADORA SE RECOMIENDA VERIFICAR QUE SEA COMPATIBLE CON EL DISEÑO DEL LAVABO.

ANTES DE INICIAR CON LA INSTALACIÓN ASEGÚRESE DE QUE EL MUEBLE TENGA LA ESTRUCTURA ADECUADA PARA PODER SOPORTAR EL LAVABO.

ASEGÚRESE DE ALINEAR EL LAVABO CON RESPECTO A LA RED SANITARIA Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICAS.

MANTENIMIENTO

NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.

PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL LAVABO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.

LIMPIAR LA SUPERFICIE CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:

10 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA.

EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.