

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
73INOX																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MEZCLADORA DE 4"																			
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 4" DE ACERO INOXIDABLE																		
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	ACERO INOXIDABLE 304	MANERALES PALANCA	ACERO INOXIDABLE 304																
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
NARIZ	ACERO INOXIDABLE 304																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACION:																	
LONGITUD DE LA CUBIERTA	170 MM	COLOQUE LA MEZCLADORA CON SU TAPA CUBIERTA EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.																	
ANCHO DE LA CUBIERTA	57 MM																		
LONGITUD TOTAL	220 MM																		
DISTANCIA ENTRE CENTROS	100 MM																		
ALTURA DE LA BASE AL MANERAL	65,8 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	0.90	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ²																	
CODIGO	TERMINADO	CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,																	
73INOX	ACERO INOXIDABLE																		
RECOMENDACIONES:		GASTO 																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
MANTENIMIENTO:																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>11.4</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>14.8</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>17.6</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>18.8</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>20.2</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>21.2</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	6.0	1.0	11.4	2.0	14.8	3.0	17.6	4.0	18.8	5.0	20.2	6.0	21.2
Presión	Gasto																		
0.2	6.0																		
1.0	11.4																		
2.0	14.8																		
3.0	17.6																		
4.0	18.8																		
5.0	20.2																		
6.0	21.2																		
GARANTÍA:																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			