

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO							
85.8516.21									
LÍNEA:									
URREA									
FAMILIA:									
FLUXOMETROS									
DESCRIPCIÓN:									
FLUXOMETRO EXPUESTO CON SENSOR Y OPCION MECANICA PARA SANITARIO DE RED ELECTRICA									
NORMAS		CERTIFICACIÓN							
NOM-005-CONAGUA-1996 "FLUXOMETROS - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS" NOM-003-SCFI-2000 "PRODUCTOS ELECTRICOS - ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD"		SI							
MATERIALES DE FABRICACIÓN									
Parte	Material	Parte	Material						
TUBO ALIMENTACION	LATON	CUPULA	LATON						
VALVULA RETENCION	LATON	TUBO DESCARGA	LATON						
CUERPO	LATON	CHAPETON	LATON						
ALIMENTADOR	LATON	TRANSFORMADOR	VARIOS						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:							
ALTURA MAXIMA FLUXOMETRO	400,0 MM	INSTALACION A LA TAZA FLUX CON TUBO DESCARGA RIGIDO CON LA TUERCA SPUD (NO INCLUIDA) DE Ø19 MM (3/4"), CONEXIÓN ROSCABLE A LA RED HIDRAULICA DE 3/4" NPT, CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA POR MEDIO DE TRANSFORMADOR A 120 V~60Hz							
ANCHO FLUXOMETRO	153,2 MM								
DIAMETRO CHAPETON	64,0 MM								
DISTANCIA MURO A VALVULA RETENCION	141,3 MM								
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,900	FUNCIONAMIENTO:							
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA 1,0 KG/CM ² PRESION MAXIMA REQUERIDA 3,0 KG/CM ² ACCIONAMIENTO ELECTRONICO Y MECANICO RANGO SE SEGURIDAD EN SENSOR ESTABLECIDO A 90 SEGUNDOS							
CODIGO	TERMINADO	<p>GASTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>5.6</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>5.9</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	1.0	5.6	3.0	5.9
Presión	Gasto								
1.0	5.6								
3.0	5.9								
85.8516.21	CROMO								
RECOMENDACIONES:	UTILIZAR ADAPTADOR ELECTRICO ALIMENTACION DE 120 V~60Hz LINEA DE ALIMENTACION CON DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE 3/4", UTILIZAR REDUCCION PARA LA CONEXIÓN A LA VALVULA DE RETENCION DEL FLUXOMETRO, UTILIZAR EQUIPO HIDRONEUMATICO CON LA PRESION CONTROLADA ENTRE LOS RANGOS DE 1,0 KG/CM ² HASTA 3,0 KG/CM ² PARA OBTENER EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO. LA TUBERIA DE ALIMENTACION DEBE PROTEGERSE CON UN DISPOSITIVO DE AMORTIGUADOR DE AIRE PARA ASI EVITAR EL GOLPE DE ARIETE								
MANTENIMIENTO:	PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.								
GARANTÍA:	<p>"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>								