

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9290INOX																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MEZCLADORA DE 8" A 12"																			
DESCRIPCIÓN:	MEZCLADORA DE 8" A 12" CON DESAGÜE																		
NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		NO																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPOS	ACERO INOXIDABLE 304	MANERALES PALANCA	ACERO INOXIDABLE 304																
NARIZ	ACERO INOXIDABLE 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
CHAPETON	ACERO INOXIDABLE 304	DESAGÜE	VARIOS																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
ALTURA	291 MM	COLOQUE LOS CUERPOS LATERALES POR DEBAJO DEL MUEBLE, SUJETAR POR MEDIO DE LOS CHAPETONES Y LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, CONECTE LAS MANGUERAS FLEXIBLES INCLUIDAS DEL CUERPO A LA NARIZ, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.																	
DIAMETRO DE NARIZ	22 MM																		
ALTURA DEL MANERAL	70 MM																		
LONGITUD DEL AUTOMATICO	204.5 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)		FUNCIONAMIENTO:																	
2.01		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ² CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,																	
ACABADOS:		GASTO																	
CODIGO	TERMINADO																		
9290INOX	ACERO INOXIDABLE																		
RECOMENDACIONES:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>10.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.0	1.0	3.5	2.0	4.5	3.0	6.0	4.0	7.5	5.0	9.0	6.0	10.5
Presión	Gasto																		
0.2	2.0																		
1.0	3.5																		
2.0	4.5																		
3.0	6.0																		
4.0	7.5																		
5.0	9.0																		
6.0	10.5																		
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
MANTENIMIENTO:																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																			
GARANTÍA:																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			