

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9418INOX																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MONOMANDOS																			
DESCRIPCIÓN:	<p>MONOMANDO CON DESAGÜE AUTOMÁTICO</p>																		
NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
<p>NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"</p>		<p>NO</p>																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	AUTOMÁTICO	ACERO INOXIDABLE TIPO 304																
NARIZ	ACERO INOXIDABLE TIPO 304	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
PALANCA	ACERO INOXIDABLE TIPO 304																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACION:																	
ALTURA MONOMANDO	181 MM	<p>COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMÁTICO CON SUS TUERCAS.</p>																	
DIAMETRO DE BASE	62 MM																		
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	140 MM																		
ALTURA AUTOMÁTICO	208,8 MM																		
LONGITUD MANGUERAS	350 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,279	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		<p>PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM²</p> <p>CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME</p>																	
CODIGO	TERMINADO	GASTO																	
9418INOX	ACERO INOXIDABLE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>5.5</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>12.0</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.5	1.0	5.5	2.0	7.5	3.0	9.0	4.0	10.0	5.0	11.5	6.0	12.0
Presión	Gasto																		
0.2	2.5																		
1.0	5.5																		
2.0	7.5																		
3.0	9.0																		
4.0	10.0																		
5.0	11.5																		
6.0	12.0																		
RECOMENDACIONES:																			
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION</p>																			
MANTENIMIENTO:																			
<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>																			
GARANTÍA:																			
<p>"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>																			