

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9432VM																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MONOMANDOS																			
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO CON CONTRA DE CLICK																		
NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCC-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		SI																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	LATON	CONTRA	LATON																
NARIZ	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
PALANCA	ZAMAC																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:																	
ALTURA MONOMANDO	165 MM	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DEL MONOMANDO (CONEXION DE MANGUERAS AL MONOMANDO YA INSTALADO DE FABRICA). FIJAR AL MUEBLE EL AUTOMATICO CON SUS TUERCAS, INSTALACION DE CONTRA AL MUEBLE EXCLUSIVO PARA DISEÑO DE LAVAMANOS SIN REBOSADERO, FIJAR AL MUEBLE POR MEDIO DE SUS TUERCAS Y EMPAQUES CUIDANDO NO APRETAR EN EXCESO PARA EVITAR FRACTURAR EL MUBLE CERAMICO, CONEXION DE CONTRA AL CESPOL (NO INCLUIDO) A PRESION Y CON TUERCA PARA ASEGURAR SU HERMETICIDAD.																	
DIAMETRO DE BASE	55 MM																		
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	109 MM																		
DISTANCIA DE CUBIERTA A SALIDA	97 MM																		
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,700	FUNCIONAMIENTO:																	
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM ²																	
CODIGO	TERMINADO	CONTRA CON CLICK PUSH PARA SU APERTURA Y CIERRE																	
9432VM	CROMO	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																	
9432VM	ACERO INOXIDABLE																		
RECOMENDACIONES:		GASTO																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
MANTENIMIENTO:																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>4.8</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>4.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	2.0	1.0	3.9	2.0	4.8	3.0	5.0	4.0	4.5	5.0	4.5	6.0	4.5
Presión	Gasto																		
0.2	2.0																		
1.0	3.9																		
2.0	4.8																		
3.0	5.0																		
4.0	4.5																		
5.0	4.5																		
6.0	4.5																		
GARANTÍA:																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																			