

CÓDIGO:	IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO
9469VM			
LÍNEA:			
URREA			
FAMILIA:			
MONOMANDOS			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO PARA REGADERA O TINA			
NORMAS			CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			NO
MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUBIERTA	ZAMAC		
PALANCA	ZAMAC		
CUERPO	LATON		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACION:	
DIAMETRO CUBIERTA	102 MM	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y/O TINA EN 1/2"-14 NPT.	
LONGITUD PALANCA	114 MM		
DISTANCIA DEL MURO A PALANCA	40 MM		
ALTURA MONOMANDO	140 MM		
		FUNCIONAMIENTO:	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,100	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM ²	
ACABADOS:		CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME	
CODIGO	TERMINADO		
9432VM	CROMO		
9469VM.9	ACERO INOXIDABLE		
RECOMENDACIONES:			
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO.			
MANTENIMIENTO:			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.			
GARANTÍA:			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.			
GASTO			
	Presión	Gasto	
	0.2	3.5	
	1.0	6.5	
	2.0	9.0	
	3.0	11.0	
	4.0	12.0	
	5.0	13.0	
	6.0	14.5	