

Fecha:	05 de diciembre de 2018
Producto:	TUBERÍA DE P.V.C. DUCTO TELEFONICO.
USO:	<p>USOS:</p> <p>La tubería de P.V.C. Ducto telefónico está fabricada mediante un compuesto de PVC que cumple con la clasificación de celdas de la norma NMX-E-031-SCFI como 12454.</p> <p>La unión de la tubería se lleva a cabo por medio de la interconexión directa de cada uno de los tramos, por medio de la unión espiga-bocina con la utilización de cemento disolvente de PVC para unir estas partes.</p>

Parámetro	45 mm	60 mm	80 mm
Diámetro exterior del tubo	45mm± 0.15	60 mm ± 0.20	80 mm ± 0.20
Espesor de pared	1.80 - 2.10 mm	2.00 - 2.30 mm	2.50 - 2.80 mm
Longitud total del tubo	6000 – 6060 mm	6000 – 6060 mm	6000 - 6060 mm
Diámetro interior de entrada de bocina	45.00-45.30 mm	60.00 – 60.30 mm	80.00 - 80.30 mm
Diámetro interior terminal de bocina	45.00-45.30 mm	60.00 – 60.30 mm	80.00 - 80.30 mm
Longitud de bocina o casquillo	41.4 - 45.40 mm	56.0 – 61.0 mm	75.0 – 82.5 mm
Acetona	0% ataque en las paredes	0% ataque en las paredes	0% ataque en las paredes
Color	Gris	Gris	Gris
Acabado	Uniforme	Uniforme	Uniforme
Marcado	En color negro, legible y completo	En color negro, legible y completo	En color negro, legible y completo