

CÓDIGO:		IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																
4259																			
LÍNEA:																			
CLASICA																			
FAMILIA:																			
MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS																			
DESCRIPCIÓN:																			
MEZCLADORA DE TALADROS SEPARADOS																			
NORMAS			CERTIFICACIÓN																
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"			SI																
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	LATON	CHAPETÓN	LATON																
MANERALES	LATON	BASE DE NARIZ	LATON																
NARIZ	LATON	CARTUCHOS	CERAMICO																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
DIMENSIONES:		COLOCACION:																	
ALTURA VISIBLE	196 MM	TOME LA NARIZ E INTRODUZCA POR LA PARTE INFERIOR EMPAQUE, CHAPETÓN Y COLOQUE POR LA PARTE INFERIOR LOS O'RING Y EL ADAPTADOR EN LA BASE NARIZ, DESPUÉS SUJETELO A LA NARIZ. INSTALE BASE NARIZ POR DEBAJO DEL MUEBLE A TRAVÉS DE LOS O'RING Y KIT DE ANCLAJE AL ADAPTADOR. COLOQUE CUERPOS LATERALES EN LOS BARRENOS, COLOQUE O'RINGS EN CARTUCHOS E INSTALELOS EN LOS CUERPOS, DESPUÉS SUJETELOS Y POSTERIORMENTE INSTALE LOS MANERALES. FINALMENTE ROSQUE LAS MANGUERAS EN LAS SALIDAS DE LOS CUERPOS LATERALES E INSTALE HACIA RED HIDRÁULICA.																	
ALTURA TOTAL	320 MM																		
DISTANCIA DE CENTRO A SALIDA NARIZ	122 MM																		
DIAMETRO MANERAL	32,5 MM																		
PESO DEL MATERIAL (KGS)	1,89																		
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:																	
CODIGO	ACABADO	CLASIFICADA EN BAJA PRESION RANGO DE TRABAJO DE 0,25 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² CARTUCHO 1/4 VUELTA CERAMICO																	
4259	CROMO																		
4259.9	ACERO INOXIDABLE																		
RECOMENDACIONES:		GASTO																	
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION																			
MANTENIMIENTO:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>3.6</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>7.3</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>8.6</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>11.6</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>14.6</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>15.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	3.6	1.0	7.3	2.0	8.6	3.0	11.6	4.0	12.5	5.0	14.6	6.0	15.5
Presión	Gasto																		
0.2	3.6																		
1.0	7.3																		
2.0	8.6																		
3.0	11.6																		
4.0	12.5																		
5.0	14.6																		
6.0	15.5																		
GARANTIA:																			
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.																			