

MARCA:	DESCRIPCION		FOTO:		
Dica	Monomando Corto				
FIGURA					
4427					
ACABADO:					
Cromo					
CLASIFICACION:					
Baja presion					
ORIGEN					
China					
NORMAS APLICABLES					
NORMA DE APLICACIÓN : NMX-C-415-ONNCE-1999					
MATERIAL					
Parte	Cantidad	Material	Parte	Cantidad	Material
Monomando	1	Laton	Empaque M	1	Hule
Palanca	1	Zamac			
Mangueras	2	Aluminio			
Tuerca M	1	Acero			
CARACTERISTICAS TECNICAS					
DIMENSIONES:		COLOCACION:			
Altura Monomando	165,0 mm	Se instala a red hidraulica por medio de roscado hembra 1/2"-14 NPT se insertan mangueras en monomando agua caliente lado izquierdo agua fria lado derecho, se coloca birlo y se sujeta a lavabo por medio de birlo y tuerca M			
Ancho Monomando	36,0 mm				
Longitud Nariz	110,0 mm				
Longitud Palanca	91,0 mm				
Distancia aereador a cuerpo monomando	92.16 mm				
PESO DEL MATERIAL (KGS)		1.46			
ESPESOR DE RECUBRIMIENTO		FUNCIONAMIENTO:			
RECUBRIMIENTO CROMO		Al levantar palanca abre flujo al girar a lado izquierdo agua caliente lado derecho agua fria			
Cobre 2.5 Micras Min. Niquel 13.0 Micras Min. Cromo 0.25 Micras Min.					
FORMA:		RESISTENCIA:			
Circula					
PARA USO EN :					
Baños					
TERMINADO					
Parte	Acabado	Parte	Acabado		
Monomando	Cromo	Empaque M	Negro		
Palanca	Cromo				
Mangueras	Natural				
Tuerca M	Natural				
MANTENIMIENTO:					
Limpiar siempre con solo una tela suave húmeda y luego secar					
No utilizar nunca artículos cortantes ,fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos.					
No dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.					
Realizo:	Aprobó:		Ref.:		
Nombre:	Nombre:		Hoja 1 de 1		
Puesto:	Puesto:		Qtz. 17315 Rev. 1		
Fecha:	Fecha:				