

CÓDIGO:		IMAGEN															
4476																	
LÍNEA:																	
CLASICA																	
FAMILIA:																	
ACCESORIOS																	
DESCRIPCIÓN:																	
MONOMANDO DE EMPOTRAR SIN DESVIADOR																	
NORMAS		CERTIFICACIÓN															
NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA		NO															
MATERIALES DE FABRICACIÓN																	
Parte	Material	Parte	Material														
PALANCA	ZAMAK																
CHAPETÓN	LATÓN																
MONOMANDO	LATÓN																
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																	
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:															
ALTO DE MANERAL	71.60 mm	TENER EN CUENTA HUECO DONDE SE VA EMPOTRAR MONOMANDO, SE INSTALA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE ROSCADO HEMBRA DE 1/2"-14NPT, SE DEBE TENER EN CUENTA AGUA CALIENTE LADO IZQUIERDO Y AGUA FRÍA LADO DERECHO, SALIDA DE AGUA ES SALIDA INTERMEDIA EN CUERPO															
ANCHO DE MANERAL	45.00 mm																
LARGO DE MANERAL	109.70 mm																
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,439	FUNCIONAMIENTO:															
ACABADOS:		AL LEVANTAR PALANCA COMIENZA A SALIR FLUJO DE AGUA, AL GIRAR A LADO DERECHO AGUA FRÍA LADO IZQUIERDO AGUA CALIENTE															
CROMO																	
RECOMENDACIONES:		<p>GASTO</p> <table border="1"> <caption>Data for GASTO Graph</caption> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Litros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>		Presión	Litros	1	10	2	15	3	18	4	21	5	24	6	28
Presión	Litros																
1	10																
2	15																
3	18																
4	21																
5	24																
6	28																
PREVIO A LA INSTALACIÓN DEL ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN EL MURO, NO UTILIZAR EN NINGÚN CASO SILICÓN PARA SU INSTALACIÓN. UTILIZAR NIVEL DE GOTTA PARA LA ALINEACIÓN DEL ACCESORIO EN EL MURO.																	
MANTENIMIENTO:																	
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																	
GARANTIA:																	
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.																	