



CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO	
4526BL			
LÍNEA:			
CLASICA			
FAMILIA:			
REGADERAS			
DESCRIPCIÓN:			
REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN			
NORMAS		CERTIFICACIÓN	
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"		SI	
MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ABS	TAPA	PLÁSTICO
BOLA UNIÓN	LATÓN	SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE	BRAZO	ACERO INOXIDABLE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COLOCACION:	
MEDIDA DE LA ZONA A	86,18 mm	INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.	
MEDIDA DE LA ZONA B	85,60 mm		
MEDIDA DE LA ZONA C	144,49 mm		
MEDIDA DE LA ZONA D	60,96 mm		
MEDIDA DE LA ZONA E	20,32 mm		
PESO DEL MATERIAL (KGS)		0,232	
ACABADOS:		FUNCIONAMIENTO:	
CODIGO	ACABADO	CLASIFICACION: BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO.	
4526BL	CROMO	PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM ² A 1,0 KG/CM ² , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.	
		PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.	
RECOMENDACIONES:		GASTO	
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.			
MANTENIMIENTO:			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.			
GARANTIA:			
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.			