



<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN</b>		<b>DIBUJO TÉCNICO</b>											
2218														
<b>LÍNEA:</b>														
URREA														
<b>FAMILIA:</b>														
REGADERAS														
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	REGADERA ACABADO CROMO													
<b>NORMAS</b>			<b>CERTIFICACIÓN</b>											
NOM-008-CONAGUA-1998			SI											
<b>MATERIALES DE FABRICACIÓN</b>														
<b>Parte</b>	<b>Material</b>	<b>Parte</b>	<b>Material</b>											
PLACA TRASERA	ACERO INOXIDABLE	TUERCA	LATÓN											
PLACA FRONTAL	ACERO INOXIDABLE	CONECTOR	LATÓN											
GOMINAS	SILICA GEL													
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>														
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>COLOCACIÓN:</b>												
LARGO Y ANCHO DE REGADERA	300 MM	ROSCAR BRAZO DE REGADERA (NO INCLUIDO) A ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA (ROSCA DE 1/2" TIPO NPT). ROSCAR LA REGADERA EN EL OTRO EXTREMO DEL BRAZO.												
ROSCADO DE LA CONEXIÓN	1/2"													
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	1,486	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>												
<b>ACABADOS:</b>		CLASIFICACION: <b>BAJA Y MEDIA PRESION.</b> PRESIÓN DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM <sup>2</sup> A 3,0 KG/CM <sup>2</sup> . PRESENTA BOLA UNIÓN QUE PERMITE GIRAR LA REGADERA EN DIFERENTES POSICIONES SIN FUGAR.												
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>													
2218	CROMO													
<b>RECOMENDACIONES:</b>														
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.														
<b>MANTENIMIENTO:</b>														
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.														
<b>GARANTÍA:</b>														
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. La garantía de por vida hace referencia a defectos de manufactura es decir omisión de maquinados, grietas, fisuras o fallas de soldadura, plástico quebradizo o uniones defectuosas.														
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>6.1</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>9.1</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>10.3</td> </tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	1.7	1.0	6.1	3.0	9.1	6.0	10.3
Presión	Gasto													
0.2	1.7													
1.0	6.1													
3.0	9.1													
6.0	10.3													

