

CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO																									
680YZ																													
LÍNEA:																													
YAZ																													
FAMILIA:																													
MONOMANDOS																													
DESCRIPCIÓN:		NORMAS		CERTIFICACIÓN																									
MONOMANDO REGADERA 680YZ		NO APLICA		NO																									
MATERIALES DE FABRICACIÓN																													
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material																								
CUBIERTA	LATÓN																												
PALANCA	LATÓN																												
CUERPO	LATÓN																												
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																													
DIMENSIONES:			COLOCACIÓN:																										
LARGO X ANCHO CUBIERTA	143 X 95 MM		REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO, DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA Y/O TINA EN 1/2"-14 NPT.																										
LONGITUD PALANCA	120 MM																												
DISTANCIA DEL MURO A PALANCA	66 MM																												
DIAMETRO BOTON DESVIADOR	21 MM																												
PESO DEL PRODUCTO (KGS)			FUNCIONAMIENTO:																										
1,042			PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 1,0 KG/CM ²																										
ACABADOS:			CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																										
CODIGO	TERMINADO		BOTON DE DESVIO PARA REGADERA O TINA																										
680YZ	CROMO		GASTO 																										
680YZ.9	ACERO INOXIDABLE																												
RECOMENDACIONES:			MANTENIMIENTO: PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																										
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. AL REALIZAR LA INSTALACION DEL MONOMANDO.																													
GARANTÍA:			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto Regadera</th> <th>Gasto Tina</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>3.5</td><td>3.3</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>7.5</td><td>7.23</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>9.8</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>11.8</td><td>11.01</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>13.1</td><td>12.2</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>13.5</td><td>13.2</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>15.0</td><td>14.4</td></tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto Regadera	Gasto Tina	0.2	3.5	3.3	1.0	7.5	7.23	2.0	9.8	9.2	3.0	11.8	11.01	4.0	13.1	12.2	5.0	13.5	13.2	6.0	15.0	14.4
Presión	Gasto Regadera	Gasto Tina																											
0.2	3.5	3.3																											
1.0	7.5	7.23																											
2.0	9.8	9.2																											
3.0	11.8	11.01																											
4.0	13.1	12.2																											
5.0	13.5	13.2																											
6.0	15.0	14.4																											
“GARANTIA DE POR VIDA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																													
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.																													