

CÓDIGO:		IMAGEN		DIBUJO TÉCNICO																	
9295EO																					
LÍNEA:																					
URREA																					
FAMILIA:																					
MEZCLADORA DE 8" A 12"																					
DESCRIPCIÓN:		NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
MEZCLADORA PARA LAVAMANOS DE TALADROS SEPARADOR		NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		SI																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material																
NARIZ	LATON	CUERPOS LATERALES	LATON																		
MANERALES	LATON	MANGUERAS	ALUMINIO/PLASTICO																		
CHAPETONES	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																					
DIMENSIONES:			COLOCACION:																		
LONGITUD	203 / 301 MM		<p>COLOQUE LA MEZCLADORA EN EL MUEBLE Y LOS CUERPOS LATERALES, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, INSTALAR LOS MANERALES SUJETADOS POR MEDIO DE OPRESORES, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE (INCLUIDAS) DE LA NARIZ A LOS CUERPOS LATERALES, Y LAS MANGUERAS DE ALIMENTACION (NO INCLUIDAS) DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA.</p>																		
DIAMETRO CHAPETON NARIZ	54 MM																				
ALTURA DE NARIZ	82,6 MM																				
ANCHO DE NARIZ	38,2 MM																				
ALTURA CUERPO LATERAL	95,1 MM																				
ALTURA DE LA BASE AL MANERAL	35 MM																				
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,580		<p><b>FUNCIONAMIENTO:</b></p> <p>PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,4 KG/CM<sup>2</sup></p> <p>CARTUCHO CERAMICOS 1/4 DE VUELTA,</p>																		
ACABADOS:																					
CODIGO	TERMINADO		<p><b>GASTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>3.1</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>4.2</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>5.4</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>5.8</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>5.4</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>5.3</td></tr> </tbody> </table>			Presión	Gasto	0.2	3.1	1.0	4.2	2.0	5.4	3.0	5.8	4.0	5.8	5.0	5.4	6.0	5.3
Presión	Gasto																				
0.2	3.1																				
1.0	4.2																				
2.0	5.4																				
3.0	5.8																				
4.0	5.8																				
5.0	5.4																				
6.0	5.3																				
9295EO	CROMO																				
9295EO.9	ACERO INOXIDABLE																				
RECOMENDACIONES:			<p><b>MANTENIMIENTO:</b></p> <p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>																		
<p>ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION</p>																					
GARANÍA:																					
<p><b>"GARANÍA DE POR VIDA"</b> CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p> <p>10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.</p>			<p>Presión</p> <p>Gasto</p>																		