

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO																	
9417N																			
LÍNEA:																			
URREA																			
FAMILIA:																			
MONOMANDOS																			
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO CON EXTENSION NIZA																		
NORMAS		CERTIFICACIÓN																	
NMX-C-415-ONNCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"		NO																	
MATERIALES DE FABRICACIÓN																			
Parte	Material	Parte	Material																
CUERPO	LATON	PALANCA	LATON																
CUBRE TALADROS	LATON	KIT DE INSTALACION	VARIOS																
NARIZ	LATON																		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS																			
<b>DIMENSIONES:</b>		<b>COLOCACION:</b>																	
ALTURA MONOMANDO	298 MM	COLOQUE EL MONOMANDO EN EL MUEBLE, SUJETAR AL MUEBLE POR MEDIO DE LAS TUERCAS DE INSTALACION APRETANDO FIRMEMENTE CON LA AYUDA DE UNA HERRAMIENTA ADECUADA, ROSCAR LA MANGUERA FLEXIBLE DE LA LINEA DE AGUA CALIENTE A LA ENTRADA IZQUIERDA Y LA LINEA DE AGUA FRIA A LA ENTRADA DERECHA DE LA MEZCLADORA. FIJAR LOS CUBRE TALADROS ROSCANDO SU TUERCA.																	
DIAMETRO DE BASE	54 MM																		
DISTANCIA DE CUERPO A SALIDA	224 MM																		
DIAMETRO PALANCA	44 MM																		
LONGITUD MANGUERAS	350 MM																		
<b>PESO DEL PRODUCTO (KGS)</b>	1,922	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>																	
<b>ACABADOS:</b>		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,8 KG/CM <sup>2</sup>																	
<b>CODIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME																	
9417N	CROMO	<b>GASTO</b> 																	
9417N.9	ACERO INOXIDABLE																		
<b>RECOMENDACIONES:</b>																			
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION																			
<b>MANTENIMIENTO:</b>																			
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.																			
<b>GARANTÍA:</b>																			
"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.																			
10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presión</th> <th>Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.2</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>9.0</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>13.3</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>14.0</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>16.5</td></tr> </tbody> </table>		Presión	Gasto	0.2	3.7	1.0	9.0	2.0	11.5	3.0	13.3	4.0	14.0	5.0	15.5	6.0	16.5
Presión	Gasto																		
0.2	3.7																		
1.0	9.0																		
2.0	11.5																		
3.0	13.3																		
4.0	14.0																		
5.0	15.5																		
6.0	16.5																		