



TECNOLOGÍA
ÚNICA


DALGRES

Spazio


 daltile®




CREMA GSZ1
75 X 75 cm rectificado




CREMA GSZ1
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado




GRIS GSZ2
60.5 X 60.5 cm
60 X 60 cm rectificado




CREMA GSZ1
45 X 45 cm



GRIS GSZ2
45 X 45 cm



CREMA GSZ1
37 X 37 cm



GRIS GSZ2
37 X 37 cm



CREMA GSZ1
45 X 90 cm rectificado



CREMA GSZ1
30 X 60 cm rectificado



GRIS GSZ2
45 X 90 cm rectificado



GRIS GSZ2
30 X 60 cm rectificado


SOBRE PEDIDO



WAVES CREMA GSZ1
30 X 60 cm rectificado



CREMA GSZ1
30 X 45 cm



GRIS GSZ2
30 X 45 cm

Formatos y características de empaque

	45 X 90 cm rectificado Metros por caja: 1.2 Piezas por caja: 3
	75 X 75 cm rectificado Metros por caja: 1.13 Piezas por caja: 2
	60.5 X 60.5 cm Metros por caja: 1.83 Piezas por caja: 5
	60 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.8 Piezas por caja: 5
	30 X 60 cm rectificado Metros por caja: 1.26 Piezas por caja: 7
	45 X 45 cm Metros por caja: 1.64 Piezas por caja: 8
	37 X 37 cm Metros por caja: 2.11 Piezas por caja: 15
	30 X 45 cm Metros por caja: 1.50 Piezas por caja: 11

Antiderrapante	Acabado: Satinado
Espeor	75X75, 45X90: 10.3 mm 60.5X60.5, 60X60: 8.8 mm 45X45: 7.5 mm 37X37: 7.6 mm 30X60: 8.8 mm 30X45: 8.4 mm
Boquilla	Rect. 2 mm No rect. 4 mm
PEI	4 30X45: NA
Variación	Media
Resistencia al ataque químico	Resiste
Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42 Muro: NA
Absorción	≤7%
MOHS	8
Breaking	≥400 Lbs 30x45, 30x60, 37x37, 45x45: ≥250 Lbs

Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90)

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
Crema GSZ1	◆ Gris Ligero
Gris GSZ2	◆ Gris Ligero

REVEAL IMAGING™ **dalgres XL.**

SISTEMA DE INSTALACIÓN GARANTIZADO



Adhesivo disponible en gris y blanco. Amplia tu garantía.

El color de la boquilla puede variar del tono impreso.

Agrega Aditivo 2.2 para hacer tus boquillas antimicrobiales y que permanezca el color.

Extiende tu garantía hasta 30 años.

Garantía de **5** AÑOS
en condiciones normales

Garantía de **30** AÑOS
en condiciones normales

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios	✓	✓	✓	✓	✓
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					