

FICHA TÉCNICA

BARRAS GRIS

M020



CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Modelo	Barras gris
Medida	30x30
Material de malla del ítem	Cristal - piedra
Color	Gris
Espesor	8mm
Tipo de uso	Interior
M ² por caja	0.99
Pieza por caja	11

RECOMENDACIONES ANTES DE INSTALAR

Revisar que el modelo y medida corresponda con el material solicitado, etiqueta ubicada en la parte externa de la caja del producto. Verificar que las piezas sean compatibles en color y diseño, de lo contrario, notifique de inmediato a su distribuidor autorizado TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.

La garantía contra defecto de fabricación, aplica solo antes de la colocación del producto. Una vez instalado el producto, no se aceptan reclamaciones.

La garantía no incluye la reposición de otros materiales procesados junto al producto, ni otros costos en que se haya incurrido.

La garantía no incluye flete para entrega en domicilio o entrega en obra.

La reposición o cambio, se hará efectiva a través de nuestro distribuidor, por lo que será necesario acudir a recogerlo en la sucursal del mismo.

Se deberá presentar la reclamación con su distribuidor autorizado TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.

Se deberá presentar la factura original o copia de su compra. El material que se está reclamando, deberá ser producto de línea al momento de la compra. (No se aceptan saldos, ni discontinuados).

El material deberá ser entregado al distribuidor autorizado TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.


La reclamación y/o devolución, no deberá rebasar 60 días de la fecha factura.

El material deberá estar en perfecto estado y en su empaque original para hacer válida la garantía.

TENDENZA ITALIA PISOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV., no garantiza el producto contra daños causados durante la colocación y/o el mantenimiento.

El material deberá ser instalado por personal calificado.

PLANO MECÁNICO



30cm

8mm



GARANTÍA

La garantía se limitará a la cantidad de producto defectuoso que sea devuelto, el cual deberá estar en el mismo estado en que se entregó.



HERRAMIENTAS



Adhesivo adecuado.



Junteador sin arena.



Fleta de goma para emboquillado.



Liana dentada.



Nivelador.



Tijeras.




Martillo de goma.




España multiusos.


GUÍA DE INSTALACIÓN




Limpie la superficie y deje libre de polvo, grasa y otros productos que puedan evitar que se adhiera el adhesivo.




Prepare el adhesivo y colóquelo en la pared con ayuda de la liana dentada.



Recorte previamente la malla y colóquela sobre el adhesivo con surcos, verificando que quede perfectamente nivelado.



Espero 24 horas para que seque el adhesivo revisando que no queden residuos de adhesivo, previo a la colocación de la junta.



Retire el exceso de junteador con una esponja multiusos húmeda.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



Limpie y que perfectamente el lavabo con un paño suave.



Utilice limpiadores que no contengan algún tipo de ácido o alcohol.



Para una limpieza más detallada, se recomienda utilizar jabón líquido y utilizando una esponja suave, lavar, enjuagar y secar perfectamente.



No se recomienda el uso de limpiadores abrasivos como jabón en polvo o fibras ya que pueden dañar la superficie esmaltada del lavabo.

*Advertencia:

Se recomienda esperar a que seque el silicón antes de usar el lavabo, ni instalar la tubería inmediatamente después de aplicar el silicón, si lo hace asegúrese de que el lavabo no se haya movido y corrija inmediatamente; para garantizar un buen funcionamiento.