



Protección

IMREGNADOR PARA BOQUILLALS

El Impregnador para Boquillas de WBT® es un impregnador base agua de apariencia satinada diseñado para resistir manchas de agua y aceite en boquillas con arena y sin arena de cualquier marca. Permite la salida de la humedad.

GARANTÍA

Hasta 3 años observando el método de aplicación y el mantenimiento del manual de WBT®. Los impregnadores se ven afectados por condiciones climatológicas extremas, métodos agresivos de limpieza y uso de limpiadores alcalinos o de base solvente. Es recomendable hacer el mantenimiento y limpieza con los productos especificados por WBT®.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Para boquillas con y sin arena de cualquier marca.

PRESENTACIONES

Litro 946mL

Galón 3.78L

Cubeta 19.82L

RENDIMIENTO

El rendimiento es aproximado y varía según el tamaño y porosidad de la loseta, temperatura, humedad y método de aplicación.

Litro 946mL: 6 a 10m² a dos manos.

Galón 3.78L: 24 a 30m² a dos manos.

Cubeta 19.82L: 110 a 120m² a dos manos.

MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Leer la etiqueta del producto antes de usarse.
2. Haga una prueba en una pequeña área de acuerdo a las instrucciones dejando un tiempo de curado de 24 horas para determinar los resultados deseados.
3. La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores u otro tipo de acabados. Se recomienda utilizar el Desengrasante Total para Pisos de WBT® para limpiar y desengrasar la superficie. El impregnador se debe aplicar un mínimo de 24 horas después de la limpieza de la superficie, o hasta que la piedra presente menos de 30% de humedad. Para instalaciones recién emboquilladas se recomienda esperar al menos una semana antes de aplicar cualquier limpiador o impregnador.

BENEFICIOS WBT®



BASE AGUA



RESISTENTE AL TRÁFICO INTENSO



VIDA ÚTIL HASTA 3 AÑOS



RESISTENTE A RAYOS UV



ACCIÓN HIDROFUGANTE



FACILITA EL MANTENIMIENTO

4. Utilizando una esponja densa, estopa o toallas de algodón aplique en forma circular una mano de producto hasta que la boquilla absorba el producto por completo. NOTA: la superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto. Deje secar por un mínimo de 15 minutos.
5. Aplique una segunda mano de producto en forma circular y talle hasta que la boquilla lo absorba por completo. Evite el traslape de manos y el escurrimiento. NOTA: la superficie no debe de dar apariencia brillante o presentar exceso de producto.
6. Deje curar la superficie por un mínimo de 12 horas. El curado total se alcanza en 24 horas. NOTA: La superficie no se debe mojar durante el proceso de curado ya que se formará una película blanca. En caso de que esto ocurra, aplique nuevamente producto de manera circular hasta retirarlo por completo.
7. Una vez que la superficie seque por completo, haga una prueba aplicando pequeñas gotas de agua para asegurar la repelencia.

TIEMPO DE CURADO

Entre mano y mano espere de 15 a 30 minutos o hasta que la boquilla absorba por completo el producto. Listo para abrir al tráfico en 24 horas. Mantenga el área seca por un mínimo de 12 horas. El curado total se alcanza en 24 horas.

MANTENIMIENTO RECOMENDADO

La limpieza rutinaria a base de agua a presión, el uso de ácidos y químicos cáusticos pueden afectar la durabilidad y el desempeño del impregnador. Para la limpieza diaria se recomienda utilizar el Limpiador de Pisos Porcelánicos y Mármol de WBT®. Para áreas sujetas a alto tráfico o expuestas a grasas se recomienda utilizar el Desengrasante Total de Pisos de WBT®.

LIMITACIONES

No deje que la solución haga contacto con superficies no recomendadas. UNA VEZ APLICADO, LA PIEDRA NO PUEDE VOLVER A SU ESTADO ORIGINAL POR COMPLETO. No evita el desgaste de la superficie ni el ataque de ácidos o químicos cáusticos. Selladores o acabados no deben ser usados antes o después de usar el impregnador. Mantenga las superficies secas para reducir la posibilidad de accidentes.

MANEJO Y ALMACENAJE

Cierre el contenedor después de cada uso. Almacénese solo en su envase original y usar a temperaturas entre 4°C y 32°C. El producto sobrante guardado soporta en congelamiento-descongelamiento.

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños. Producto irritante de piel y ojos. Contiene siliconatos. No ingerirse. Se deberán utilizar guantes de hule y protección para los ojos durante las aplicaciones. Utilice ropa protectora. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua.