



BENEFICIOS WBT®



ELIMINA MANCHAS
DIFÍCILES



LIMPIEZA
POST OBRA



USO COMERCIAL
& RESIDENCIAL



NO DAÑA EL
MEDIO AMBIENTE

Preparación

LIMPIEZA FINAL QUITA SARRO Y MANCHAS DE ADHESIVO

La Limpieza Final Quita Sarro y Manchas de Adhesivo de WBT® es un limpiador concentrado con ácido fosfórico diseñado para penetrar por debajo de la superficie y remover el velo de boquilla, depósitos minerales, manchas de óxido y eflorescencia. También es efectivo para remover sarro, algas y residuos de jabón.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Recomendado para loseta resistente al ácido, boquillas con y sin arena, superficies de piedra, cemento, porcelanato y cerámico.

PRESENTACIONES

Litro 946mL
Galón 3.78L
Cubeta 19.82L

RENDIMIENTO

El rendimiento varía según la dilución y método de aplicación. Aproximadamente, un galón (3.758L) de producto puede limpiar de 35m² a 110m².

MÉTODO DE APLICACIÓN

1. Leer la etiqueta del producto antes de usarse.
2. Haga una prueba en un área pequeña de acuerdo a las instrucciones, dejando un tiempo de curado de 24 horas para determinar los resultados deseados. En instalaciones recién emboquilladas deje pasar 10 días antes de usar el producto.
3. Según la naturaleza de la tarea de limpieza el producto se mezcla de la siguiente manera:
 - Ligera suciedad:* mezcle 1 parte de producto por 4 partes de agua.
 - Mediana suciedad:* mezcle 1 parte de producto por 2 partes de agua.
 - Mucha suciedad:* humedezca la superficie con agua y aplique el producto directo.
4. Aplique la solución a la superficie y deje remojar de 5 a 10 minutos o hasta que el producto termine de burbujear. NOTA: Este producto trabaja químicamente, por lo que es importante dejarlo actuar en la superficie antes de tallar.
5. Talle con un cepillo de cerdas suaves o una fibra blanca. No deje que la solución seque en la superficie.
6. Recoja la solución sucia y enjuague muy bien con agua limpia.

7. Talle con un cepillo de cerdas suaves o fibra blanca para asegurar el desalojo de los agentes limpiadores y el ácido.
8. Repetir en caso de ser necesario.
9. Se recomienda limpiar posteriormente la superficie con el Limpiador de Pisos Porcelánicos y Mármol de WBT® para neutralizar el pH de la superficie y proteger con impregnadores de WBT®.

MANEJO Y ALMACENAJE

Cierre el contenedor después de cada uso. Almacénese solo en su contenedor y úsese alejado de los rayos del sol y entre los 10° y 27° grados Centígrados. En caso de derrame de producto, este puede ser recogido utilizando aserrín, arena o arcilla. El producto remanente, guardado soporta el congelamiento y descongelamiento.

LIMITACIONES

- Piedras sensibles al ácido como mármol y travertinos brillados se deberán pulir después de la limpieza para regresar el acabado deseado.
- No mezcle con limpiadores de amonio.
- Los ácidos de todo tipo pueden erosionar, aclarar o cambiar el color del cemento y algunas piedras naturales tales como el mármol y la piedra caliza.
- No deje que la solución entre en contacto con superficies no recomendadas.

MANEJO Y ALMACENAJE

Cierre el contenedor después de cada uso. Almacénese solo en su envase original y usar a temperaturas entre 4°C y 32°C. El producto sobrante guardado soporta en congelamiento-descongelamiento.

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños. No ingerirse. Se deberán utilizar guantes de hule y protección para los ojos durante las aplicaciones. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua.