

CÓDIGO:	IMAGEN
124L	
LÍNEA:	
URREA	
FAMILIA:	
COLADERAS DE HIERRO	
DESCRIPCIÓN:	
COLADERA UNA BOCA LARGA REJILLA REDONDA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAPA PLÁSTICA	PLÁSTICO	TUBO TRAMPA	PVC
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	CONTRA REJILLA	LATÓN
REJILLA	ACERO INOXIDABLE	CUERPO	HIERRO COLADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN:
MEDIDA ZONA A	242	<ol style="list-style-type: none"> 1.- VERIFIQUE EL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADA LA COLADERA, TOMANDO EN CUENTA SU ALTURA CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO. 2.- COLOQUE EL ADAPTADOR ROSCADO DE 2" (NO INCLUIDO) Y EL TUBO DE PVC. 3.- NIVELE EL CUERPO, VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA DEL PLATO A LA CUBIERTA SEA LA INDICADA TOMANDO EN CUENTA SU SISTEMA DE AJUSTE. 4.- CUBRIR HASTA EL NIVEL INDICADO DE ACUERDO CON SU INSTALACIÓN Y PROCEDA CON EL ACABADO FINAL DEL PISO. RETIRE LA TAPA PLÁSTICA.
MEDIDA ZONA B	102	
MEDIDA ZONA C	2" - 51 NPT	
MEDIDA ZONA D	15 - 35	
MEDIDA ZONA E	99	
MEDIDA ZONA F	178	

PESO DEL PRODUCTO (kgs)	5,44	FUNCIONAMIENTO:
-------------------------	------	-----------------

ACABADOS:	EL DISEÑO DE LA COLADERA PERMITE DRENAR EL AGUA IMPIDIENDO EL PASO DE SÓLIDOS. EL CÉSPOL INTEGRADO FORMA UN SELLO HIDRÁULICO QUE EVITA LA SALIDA DE MALOS OLORES. RECOMENDABLE PARA USARSE EN BAÑOS, REGADERAS, VESTÍBULOS Y OTRAS ÁREAS INTERIORES.				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124L</td> <td>CROMO CONTRA REJILLA E INSERTO CUERPO DE HIERRO ESMALTADO EN COLOR NEGRO.</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	124L	CROMO CONTRA REJILLA E INSERTO CUERPO DE HIERRO ESMALTADO EN COLOR NEGRO.	
CÓDIGO	TERMINADO				
124L	CROMO CONTRA REJILLA E INSERTO CUERPO DE HIERRO ESMALTADO EN COLOR NEGRO.				

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
SI ES NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA REJILLA, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA FRANELA PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO. SE RECOMIENDA QUE CUANDO INSTALE EL CUERPO DE LA COLADERA SEQUE BIEN EL CEMENTO POR LO MENOS 24 HORAS.	PARA LA LIMPIEZA DE SU COLADERA SOLO SE REQUIERE UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA, NUNCA UTILICE ABRASIVOS AGENTES QUÍMICOS O FIBRAS. RETIRE LA TAPA, EL INSERTO Y EL TUBO REBOSABERO Y LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO EL TUBO PARA ELIMINAR EL EXCESO DE PARTÍCULAS.

CAPACIDAD DE DESALOJO:
24,6 LITROS POR MINUTO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.