

CÓDIGO:	
124RCI	
LÍNEA:	
URREA	
FAMILIA:	
COLADERAS DE HIERRO	
DESCRIPCIÓN:	
COLADERA UNA BOCA REJILLA CUADRADA INSERTO CERÁMICO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
TAPA PLÁSTICA	PLÁSTICO	REBOSADERO	PLÁSTICO
CUBIERTA	LATÓN	CUERPO CONTRA REJILLA	LATÓN
INSERTO	PLÁSTICO	CUERPO	HIERRO COLADO
O'RING	EPDM		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DIMENSIONES:	COTAS mm	COLOCACIÓN: 1. VERIFIQUE EL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADA LA COLADERA, TOMANDO EN CUENTA SU ALTURA CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO. 2.- COLOQUE EL ADAPTADOR ROSCADO DE 2" (NO INCLUIDO) Y EL TUBO DE PVC. 3.- NIVELE EL CUERPO, VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA DEL PLATO A LA CUBIERTA SEA LA INDICADA TOMANDO EN CUENTA SU SISTEMA DE AJUSTE. 4.- CUBRIR HASTA EL NIVEL INDICADO DE ACUERDO CON SU INSTALACIÓN Y PROCEDA CON EL ACABADO FINAL DEL PISO. RETIRE LA TAPA PLÁSTICA. 5.- CORTE LA LOZA DE ACUERDO A LA MEDIDA INTERIOR DE LA TAPA Y COLOQUE EL ADHESIVO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE INSÉRTELO EN LA CUBIERTA.
MEDIDA ZONA A	102	
MEDIDA ZONA B	145	
MEDIDA ZONA C	40 - 55	
MEDIDA ZONA D	99	
MEDIDA ZONA E	51 - 2" NPT	
MEDIDA ZONA F	178	
MEDIDA ZONA G	4,8	

PESO DEL PRODUCTO (kgs)	4,56	FUNCIONAMIENTO: EL DISEÑO DE LA COLADERA PERMITE DRENAR EL AGUA IMPIDIENDO EL PASO DE SÓLIDOS. EL CÉSPOL INTEGRADO FORMA UN SELLO HIDRÁULICO QUE EVITA LA SALIDA DE MALOS OLORES. RECOMENDABLE PARA USARSE EN BAÑOS, REGADERAS, VESTÍBULOS Y OTRAS ÁREAS INTERIORES.
ACABADOS:		
CÓDIGO	TERMINADO	
124RCI	CROMO CONTRA REJILLA E INSERTO CUERPO DE HIERRO ESMALTADO EN COLOR NEGRO	

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
SI ES NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA REJILLA, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA FRANELA PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO. SE RECOMIENDA QUE CUANDO INSTALE EL CUERPO DE LA COLADERA SEQUE BIEN EL CEMENTO POR LO MENOS 24 HORAS.	PARA LA LIMPIEZA DE SU COLADERA SOLO SE REQUIERE UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA, NUNCA UTILICE ABRASIVOS AGENTES QUÍMICOS O FIBRAS. RETIRE LA TAPA, EL INSERTO Y EL TUBO REBOSADERO Y LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO EL TUBO PARA ELIMINAR EL EXCESO DE PARTÍCULAS.

CAPACIDAD DE DESALOJO:
68 LITROS POR MINUTO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.