

<b>CÓDIGO:</b>	<b>IMAGEN</b>		
125RCI			
<b>LÍNEA:</b>			
URREA			
<b>FAMILIA:</b>			
<b>COLADERAS DE HIERRO</b>			
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>COLADERA TRES BOCAS REJILLA CUADRADA INSERTO CERÁMICO</b>		

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
NO APLICA	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
<b>Parte</b>	<b>Material</b>	<b>Parte</b>	<b>Material</b>
TAPA PLÁSTICA	PLÁSTICO	REBOSADERO	PLÁSTICO
CUBIERTA	LATÓN	CUERPO CONTRA REJILLA	LATÓN
INSERTO	PLÁSTICO	CUERPO	HIERRO COLADO
O'RING	EPDM		

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>DIMENSIONES:</b>	<b>COTAS mm</b>	<b>COLOCACIÓN:</b>
MEDIDA ZONA A	180	<p>1. VERIFIQUE EL ÁREA DONDE SERÁ INSTALADA LA COLADERA, TOMANDO EN CUENTA SU ALTURA CON RESPECTO AL NIVEL DE PISO TERMINADO.</p> <p>2.- COLOQUE EL ADAPTADOR SUPERIOR ROSCADO DE 2" E INFERIOR 1 1/2" (NO INCLUIDO) Y EL TUBO DE PVC.</p> <p>3.- NIVELE EL CUERPO, VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA DEL PLATO A LA CUBIERTA SEA LA INDICADA TOMANDO EN CUENTA SU SISTEMA DE AJUSTE.</p> <p>4.- CUBRIR HASTA EL NIVEL INDICADO DE ACUERDO CON SU INSTALACIÓN Y PROCEDA CON EL ACABADO FINAL DEL PISO. RETIRE LA TAPA PLÁSTICA.</p> <p>5.- CORTE LA LOZA DE ACUERDO A LA MEDIDA INTERIOR DE LA TAPA Y COLOQUE EL ADHESIVO CORRESPONDIENTE, POSTERIORMENTE INSÉRTELO EN LA CUBIERTA.</p>
MEDIDA ZONA B	51 - 2" - NPT	
MEDIDA ZONA C	38 - 1 1/2" - NPT	
MEDIDA ZONA D	102	
MEDIDA ZONA E	31	
MEDIDA ZONA F	51 - 2" - NPT	
MEDIDA ZONA G	99	
MEDIDA ZONA H	15 - 35	
MEDIDA ZONA I	178	
MEDIDA ZONA J	99	
MEDIDA ZONA K	6	

<b>PESO DEL PRODUCTO (kg)</b>	5,36	<b>FUNCIONAMIENTO:</b>
<b>ACABADOS:</b>		EL DISEÑO DE LA COLADERA PERMITE DRENAR EL AGUA IMPIDIENDO EL PASO DE SÓLIDOS.
<b>CÓDIGO</b>	<b>TERMINADO</b>	EL CÉSPOL INTEGRADO FORMA UN SELLO HIDRÁULICO QUE EVITA LA SALIDA DE MALOS OLORES.
125RCI	CROMO CONTRA REJILLA E INSERTO CUERPO DE HIERRO ESMALTADO EN COLOR NEGRO	RECOMENDABLE PARA USARSE EN BAÑOS, REGADERAS, VESTÍBULOS Y OTRAS ÁREAS INTERIORES.

<b>RECOMENDACIONES:</b>	<b>MANTENIMIENTO:</b>
SI ES NECESARIO UTILIZAR HERRAMIENTA PARA LA INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE LA REJILLA, SE RECOMIENDA EL USO DE UNA FRANELA PARA NO DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO. SE RECOMIENDA QUE CUANDO INSTALE EL CUERPO DE LA COLADERA SEQUE BIEN EL CEMENTO POR LO MENOS 24 HORAS.	PARA LA LIMPIEZA DE SU COLADERA SOLO SE REQUIERE UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA, NUNCA UTILICE ABRASIVOS AGENTES QUÍMICOS O FIBRAS. RETIRE LA TAPA, EL INSERTO Y EL TUBO REBOSADERO Y LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO EL TUBO PARA ELIMINAR EL EXCESO DE PARTÍCULAS.

<b>CAPACIDAD DE DESALOJO:</b>
68 LITROS POR MINUTO

<b>GARANTÍA:</b>
“GARANTÍA” CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.