


ACOTACIÓN EN CENTÍMETROS



## DESCRIPCIÓN

- FABRICADO 100% EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD RECICLADO.
- PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV.
- LARGA DURACIÓN.
- PRODUCTO RECOMENDADO PARA AVENIDAS DE ALTA CIRCULACIÓN Y PARA AUTOS, CAMIONES Y TRACTO CAMIONES.
- FÁCILIDAD DE MANIOBRA E INSTALACIÓN.
- ACABADO ESTÉTICO COLOR NEGRO.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD.

DENSIDAD: 0.926—0.940 G/CM<sup>3</sup>

CARGA DINÁMICA: 30 TONELADAS.

RESISTENCIA FÍSICA: ÁCIDOS, CORROSIVOS, SOLVENTES Y A LA HUMEDAD.

ABSORCIÓN DE AGUA:  $\leq 0,5$  G A 96 HRS.

RESISTENCIA DIELECTRICA.

CONTRACCIÓN: 1.5% - 3%.

RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 5.0 N/MM<sup>2</sup> - 13.0 N/MM<sup>2</sup>