



SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

CON DECANTADOR INTEGRADO



SEP HIDRO OLEOPASS P NS6/30-ST660

Código: 39068100

Separador de hidrocarburos ACO OLEOPASS-P NS6 ST660 fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) de Clase I (5 ppm) según norma UNE EN 858 con decantador de lodos integrado de 660 litros de capacidad para instalación enterrada y con un sistema By-pass externo para un caudal máximo de 30 l/s. Con filtro coalescente extraíble para limpieza. Elementos de conexión de entrada de polietileno con deflector. Elementos de salida en polietileno con salida sifónica. Conexiones de entrada y salida DN 250 mm. Salida con boya tarada para cierre automático en caso de exceso de hidrocarburos. Con 1xØ600 boca de acceso. Certificado de homologación 7310434-02.

Características:

- Filtro coalescente de malla extraíble para limpieza y reutilización, para separación de Clase I (5ppm), según normas EN 858-1.
- Partes internas y conexiones en polietileno, con conexión para dispositivo de toma de muestras.
- Con deflector de entradas y salida sifonada con boya-obturador automático flotante, tarada a densidad 0,85 gr/cm³.
- Capacidad de retención de hidrocarburos de 235 L.
- Volumen de decantador integrado: 660 L.
- Volumen total: 970 L.
- Conexiones de entrada y salida tipo DN250/Ø250
- Profundidad de entrada conexión T variable según tipo de realce de tapa y clase de carga requerida en la instalación.
- Parte superior ajustable, con dos modelos de realce disponible en forma de anillo de plástico (770 y 1700mm de altura) para tapas de acceso 1xØ600 mm de clase de carga A15, B125 y D400 según UNE EN 124.
- Con certificado CE y con certificado de homologación 7310434-02.



Dimensiones:

Talla nominal (l/s)	6
Caudal máx By-pass (l/s)	30
Capacidad Decantador (l)	660
Volumen de retención (l)	235
Volumen total (l)	970
Conexiones entrada/salida	DN250/Ø250
Peso (kg)	114
LGA TEST Nº	7310434-02
Diámetro D (mm)	Ø1320
H (mm)	1594
H1 (mm)	1210
H2 (mm)	1140
A (mm)	1515
L (mm)	2085
Tmax (mm)	1790

